

Popis výrobku

Moderní horkovzdušný ohřívač 3000-E nabízí pestrou škálu využití. Pro jeho provoz je třeba připojení k externímu přívodu vzduchu (centrální rozvod stlačeného vzduchu nebo dmychadlo) a je tak ideální do aplikací s nepřetržitým provozem. Tyto ohřívače jsou montovány například do technologických linek či pásových dopravníků. Dále najdou své uplatnění v topných kanálech a jako součást různých zařízení. Jeho možnosti využití navíc rozšiřují nasazovací trysky, pomocí nichž dochází k usměrnění výstupu vzduchu dle potřeby.

Ohřívač 3000-E má výkon 3000W a umožňuje dosažení maximální teploty až 700°C. V závislosti na regulaci teploty jsou k dispozici dva modely. První z nich má pevně stanovené tři teplotní stupně (při napětí 230 V AC). Druhou možností je pak teplota plynule nastavitelná (při napětí 230V AC či 400V RC).



**Horkovzdušný ohřívač
3000-E**

Technická data

Typ	3000-E
Jmenovité napětí	230 V - 400 V (dle výběru)
Frekvenční rozsah	50 Hz - 60 Hz
Výkon	3000 W
Min. průtok vzduchu	500 - 1500 l/min
Max. tlak vzduchu	1 bar
Max. výstupní teplota	700°C
Max. teplota okolního prostředí	65°C
Min. teplota okolního prostředí	0°C
Max. teplota vzduchu na vstupu	65°C
Hlučnost	< 70 dB
Třída ochrany	II /  (dvojitá izolace)
Hmotnost	1,0 kg

Příslušenství



Obj.č. 4021
Štěrbínová tryska
150 x 1 mm



Obj.č. 4022
Štěrbínová tryska
150 x 10 mm



Obj.č. 4030
Štěrbínová tryska
70 x 10 mm



Obj.č. 4031
Štěrbínová tryska
70 x 4 mm

Oblasti využití

- Obalový průmysl
- Stáčírny vín a lihovin
- Strojírenství
- Dopravníkové systémy a manipulační technika

Rozměrový výkres

