



**Horkovzdušný svařovací automat  
FORSTHOFF-P2**

## Popis výrobku

Výkonný a snadno ovladatelný horkovzdušný svařovací automat na plachty a bannery.

FORSTHOFF-P2 je inovovaným nástupcem léty osvědčených modelů FORSTHOFF-P. S tímto výkonným automatem lze obratně svařovat nákladní autoplachty, stany, markýzy, reklamní bannery a další plachtové materiály.

Přístroj FORSTHOFF-P2 je opravdu flexibilní. Základním volitelným parametrem je šíře překryvných svárů (20, 30, 40 nebo 45mm). Navíc, v případě dokoupení konkrétního příslušenství, nabízí možnost navařovat ukončovací lemy do šíře až 45mm či přestavbu na automat pro svařování výztužných pásů autoplachet.

Tepelný výkon až 4000 W 230 V AC umožňuje plynule nastavit teplotu v rozmezí od 20 - 700°C a tím se přizpůsobit individuálním požadavkům jednotlivých materiálů.

FORSTHOFF-P2 se spouští automaticky v momentě, kdy se svařovací hlavice dostane do správné polohy. Kromě toho má přístroj nastavitelnou rychlost posunu, jež může díky moderní generaci vestavěných motorů dosáhnout až 18m/min. Konstrukce svařovacího automatu je navržena tak, aby byl zajištěn dokonalý přítlak a zamezeno jakémukoliv zvrásnění svařovaného materiálu. Navíc, díky zdokonalenému profilu trysek, můžou být i plachtové materiály svářeny rychlostí až 11m/min. FORSTHOFF-P2 se tak stává nepostradatelným pomocníkem pro dosažení optimálních výsledků.

Pro snadnější obsluhu je navíc přístroj opatřen teleskopickou vodící tyčí s nastavitelnou délkou a držadlem pro jeho jednodušší přenášení.

## Technická data

<b>Typ</b>	<b>FORSTHOFF-P2</b>
Jmenovité napětí	230 V ~
Frekvenční rozsah	50 Hz - 60 Hz
Výkon	20 mm, 30 mm 3400 W; 40 mm, 45 mm 4000 W
Výstupní teplota	20 - 700°C (plynule nastavitelná)
Rychlost pohonu	až 18 m/min
Rozměry	35 x 280 x 350 mm (bez vodící rukojeti)
Hmotnost	17,5 kg se 7 m napájecím kabelem

## Oblasti využití

- Výroba nákladních autoplachet
- Výroba reklamních velkoplošných bannerů, plachet a stanů
- Specializovaná výroba potřeb pro volný čas a outdoor

## Příslušenství



Obj.č. 1116P2  
Přepletovací tryska  
20 mm ke změně  
šířky svařování



Obj.č. 12900P2  
Přepletovací tryska  
30 mm ke změně  
šířky svařování



Obj.č. 12910P2  
Přepletovací tryska  
40 mm ke změně  
šířky svařování



Obj.č. 1117P2  
Přepletovací tryska  
45 mm ke změně  
šířky svařování



Obj.č. 1114P2  
Šablona pro  
přepletovací trysky



Obj.č. 1113P2  
Sada pro navařování  
lemů 20 - 30 mm

Obj.č. 1109P2  
Sada pro navařování  
lemů 40 - 45 mm



Obj.č. 11240P2  
Kedrové přitlačné  
kolo



Obj.č. 1091P2  
Sada na výztužné  
pásy 50 mm



Obj.č. 3058P2T  
Topné tělísko  
3400W / 230V

Obj.č. 3059P2T  
Topné tělísko  
4000W / 230V



Obj.č. 9136  
Náhradní uhlíky  
včetně klíče