



Horkovzdušný ohřívač Grand-S-Electronic

Popis výrobku

Léty osvědčená technologie a inovovaný ergonomický design. To je Grand-S-Electronic - profesionální ruční horkovzdušný ohřívač z produktové řady „S-Line“. Jedná se o kvalitní přístroj se širokými možnostmi využití při zpracování termoplastů. Kromě ručního použití lze tento ohřívač zabudovat do různých zařízení či pásových dopravníků. Své uplatnění nachází tam, kde je třeba proudícího horkého vzduchu. Je vhodný především pro nahřívání, ohřívání, tvarování, smršťování (např. bužirek, kabelů či fólií), vysoušení, aktivaci či leštění povrchů v nejrůznějších průmyslových aplikacích. Dále pak pro rozmrazování zamrzlých potrubí, odstraňování starých nátěrů, sterilizaci obalů, atd. Své nezastupitelné místo má i v oblasti auto/moto oprav či elektromechaniky.

Kombinace výkonu 3000W/3400W 230V a spolehlivé elektronické regulace teploty umožňuje její plynulé nastavení až do 700°C. Průtok vzduchu (300 l/min) je možné regulovat a směřovat použitím různých nasunovacích trysek, jejichž pohodlná a nenáročná výměna je samozřejmostí. Díky tomu je možné reagovat na individuální požadavky rozmanitých projektů a vytvořit tak kvalitní a funkční řešení.

Díky nové generaci motorů s výrazně prodlouženou životností uhlíků (o více jak 1500 hodin) a možnosti jejich výměny zvenčí (aniž by se muselo rozebírat tělo ohřívače) je údržba přístroje jednodušší a snazší. Uhlíky mohou být měněny několikrát a navíc přístroj disponuje funkcí automatického vypnutí v případě jejich opotřebení, což zajišťuje ochranu kotvy proti zničení.

Horkovzdušný ohřívač Grand-S-Electronic si také zachovává nízkou hmotnost (1400g) a je vybaven kabelem v délce 3m a rukojetí s ergonomickým tvarem pro snadný úchop. Díky pohodlné a jednoduché manipulaci tak lze profesionálních výsledků dosáhnout snadno a bez zvýšené námahy.

Technická data

Typ	Grand-S-Electronic
Jmenovité napětí	230 V ~
Frekvenční rozsah	50 Hz - 60 Hz
Výkon	3000 W nebo 3400 W
Výstupní teplota	20 - 700°C (plynule nastavitelná)
Hlučnost	< 70 dB
Třída ochrany	II /  (dvojitá izolace)
Hmotnost	1,4 kg s napájecím kabelem

Oblasti využití

- Automobilový průmysl
- Výroba plachet
- Výroba reklamních bannerů
- Pokrývačství
- Stavby bazénů
- Výroba vložek do jezírek a rybníků
- Farmaceutický průmysl
- Potravinářský průmysl
- Elektronický a elektrotechnický průmysl
- Podlahářství
- Výroba vzduchotechniky
- a řada dalších . . .

Příslušenství



Obj.č. 4021
Štěrbinová tryska
150 x 1 mm



Obj.č. 4022
Štěrbinová tryska
150 x 10 mm



Obj.č. 4030
Štěrbinová tryska
70 x 10 mm



Obj.č. 4031
Štěrbinová tryska
70 x 4 mm



Obj.č. 4032
Štěrbinová tryska
75 x 2 mm



Obj.č. 5020
Škrabka na barvu



Obj.č. 3064
Topné tělísko
3000W / 230V

Obj.č. 3065
Topné tělísko
3400W / 230V



Obj.č. 6991
Teflonový přitlačný
váleček 28 mm
s ložisky



Obj.č. 6992
Teflonový přitlačný
váleček 45 mm
s ložisky



Obj.č. 7025
Přepavní kufr
systém metaBOX



Obj.č. 9136
Náhradní uhlíky
včetně klíče