

## Popis výrobku

Léty osvědčená technologie a inovovaný ergonomický design. Tak by se dal ve zkratce představit další zástupce produktové řady „S-line“ - ruční horkovzdušný svařovací přístroj FORSTHOFF Hot-Air-S.

Jedná se o velmi výkonné profesionální zařízení, které nachází uplatnění zejména při práci s termoplastickými fóliemi. Využívá se tak například při svařování skládkových a rybníčních fólií nebo různých těžkých plachet. Svoje místo si ale získalo i v automobilovém průmyslu – např. pro tvrzení tmelů, vysoušení či při aktivaci povrchů plastových dílů, apod..

Kombinace výkonu 3000W 230V a spolehlivé elektronické regulace teploty umožňuje její plynulé nastavení až do 700°C. Perfektních překryvných svárů lze dosáhnout v kombinaci s přeplátovací tryskou o velikosti 40mm.


Díky nové generaci motorů s výrazně prodlouženou životností uhlíků (o více jak 1500 hodin) a možnosti jejich výměny zvenčí (bez nutnosti rozebírat tělo svářečky) je údržba přístroje jednodušší a snazší. Uhlíky mohou být měněny několikrát a navíc přístroj disponuje funkcí automatického vypnutí v případě jejich opotřebení, což zajišťuje ochranu kotvy proti zničení.

Přístroj Hot-Air-S je vybaven kabelem v délce 3m a přestože vypadá robustně, zachovává si svou nízkou hmotnost (1400g). Zůstává tak moderním nástrojem oblíbený v různých průmyslových odvětvích.



**Ruční horkovzdušná svářečka  
Hot-Air-S**

## Technická data

Typ	Hot-Air-S
Jmenovité napětí	230 V ~
Frekvenční rozsah	50 Hz - 60 Hz
Výkon	3000 W
Výstupní teplota	20 - 700°C (plynule nastavitelná)
Hlučnost	< 70 dB
Třída ochrany	II /  (dvojitá izolace)
Hmotnost	1,4 kg s napájecím kabelem

## Oblasti využití

- Automobilový průmysl
- Výroba plachet (vč. reklamních), autoplachet a stanů
- Reklama a výroba syntetických materiálů
- Pokrývačství
- Stavby bazénů
- Specializovaná výroba potřeb pro volný čas a outdoor
- Výroba vložek do jezírek a rybníků
- Hydroizolace
- Elektronický a elektrotechnický průmysl
- Stavebnictví
- Autočalounictví
- a mnohé další . . .

## Příslušenství



Obj.č. 4003  
Přepletovací tryska  
40 mm



Obj.č. 3064  
Topné tělísko  
3000W / 230V



Obj.č. 7014  
Zkušební háček



Obj.č. 6993  
Přítlačný váleček  
konvexní 30 mm




Obj.č. 6994  
Přítlačný váleček  
28 mm  
jednoramenný  
s ložisky



Obj.č. 6995  
Přítlačný váleček  
45 mm / 45°  
jednoramenný  
s ložisky



Obj.č. 6997  
Přítlačný váleček  
45 mm  
jednoramenný  
s ložisky



Obj.č. 6998  
Přítlačný váleček  
45 mm  
dvouramenný  
s ložisky



Obj.č. 6996  
Přítlačný váleček  
80 mm  
dvouramenný  
s ložisky



Obj.č. 7025  
Přepřavní kufr  
systém metaBOX



Obj.č. 9136  
Náhradní uhlíky  
včetně klíče

Obj.č. 7006  
Přítlačný váleček  
45 mm / 45°  
jednoramenný  
bez ložisek

Obj.č. 7001  
Přítlačný váleček  
45 mm  
jednoramenný  
bez ložisek

Obj.č. 7000  
Přítlačný váleček  
45 mm  
dvouramenný  
bez ložisek

Obj.č. 7002  
Přítlačný váleček  
80 mm  
dvouramenný  
bez ložisek