

Popis výrobku

FORSTHOFF Mini-Electronic je malá a lehká horkovzdušná svařovací pistole bez interního zdroje vzduchu, která je vhodná pro práci se všemi typy svařitelných plastů. Díky své nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům je perfektním pomocníkem při svařování malých formátů a je velmi dobře využitelná i na obtížně přístupných místech.

K zajištění provozu je třeba externí přívod vzduchu, např. kompresor, dmychadlo s bočním kanálem, nebo praktické, jednoduše přenosné dmychadlo, které dodává potřebný vzduch při práci na staveništích a v terénu (toto mobilní ruční dmychadlo najdete také v naší nabídce).


Výkon 1500W 230V v kombinaci s kvalitní a spolehlivou elektronikou umožňují plynulé nastavení teploty v rozmezí 20 – 700 °C. Navíc přístroj disponuje možností individuálně regulovat požadovaný průtok vzduchu pomocí přidavného otočného knoflíku.

Svařovací pistoli lze samozřejmě vybavit i nezbytným příslušenstvím pro svařování desek, trubek či dalších komponent. Pro ty, kdo upřednostňují rychlosvařovací trysky šroubovací, je dobrou zprávou i kompatibilita přístroje FORSTHOFF Mini-Electronic s adaptérem M10 pro šroubovací trysky.



**Ruční horkovzdušná svářečka
Mini-Electronic**

Technická data

Typ	Mini-Electronic
Jmenovité napětí	230 V ~
Frekvenční rozsah	50 Hz - 60 Hz
Výkon	1500 W
Výstupní teplota	20 - 700°C (plynule nastavitelná)
Potřeba vzduchu	80 - 250 l/min
Třída ochrany	II /  (dvojitá izolace)
Hmotnost	0,395 kg + 3 m napájecí kabel

Oblasti využití

- Montáž plastů
- Konstrukce nádrží
- Výroba vzduchotechnických trubek
- Elektronický a elektrotechnický průmysl
- Strojírenství
- Reklama a výroba syntetických materiálů

Příslušenství



Obj.č. 4000
Základní tryska
5 mm



Obj.č. 4000.V
Základní tryska
5 mm / 150 mm



Obj.č. 4002
Přepřátovací tryska
20 mm



Obj.č. 4003
Přepřátovací tryska
40 mm



Obj.č. 4004
Přepřátovací tryska
40 mm, děrovaná



Obj.č. 4007
Adaptér se závitem
M10



Obj.č. 5004
Stehovací tryska
šroubovací (M10)



Obj.č. 5017
Stehovací tryska
šroubovací, zahnutá
(M10)



Obj.č. 5005
Kulatá tryska
šroubovací Ø 3 mm
(M10)



Obj.č. 5006
Kulatá tryska
šroubovací Ø 4 mm
(M10)



Obj.č. 5007
Kulatá tryska
šroubovací Ø 5 mm
(M10)



Obj.č. 5002
Trojhranná tryska
šroubovací 5,7 mm
(M10)



Obj.č. 5003
Trojhranná tryska
šroubovací 7 mm
(M10)



Obj.č. 5008
Trojhranná tryska
šroubovací 5 mm
(M10)



Obj.č. 5009
Trojhranná tryska
šroubovací 7,5 mm
(M10)



Obj.č. 5015
Stehovací tryska
rychlosvařovací



Obj.č. 5010
Kulatá tryska
rychlosvařovací
Ø 3 mm



Obj.č. 5011
Kulatá tryska
rychlosvařovací
Ø 4 mm



Obj.č. 5012
Kulatá tryska
rychlosvařovací
Ø 5 mm



Obj.č. 5000
Trojhranná tryska
rychlosvařovací
5,7 mm



Obj.č. 5001
Trojhranná tryska
rychlosvařovací
7 mm



Obj.č. 5013
Trojhranná tryska
rychlosvařovací
5 mm

Příslušenství



Obj.č. 5014
Trojhranná tryska
rychlosvařovací
7,5 mm



Obj.č. 4005
Smršťovací tryska
15 mm



Obj.č. 5016
Smršťovací reflektor



Obj.č. 2007
Topné tělísko
1500W / 230V



Obj.č. 4011
Izolační trubice



Obj.č. 5021
Vodící ližiny pro
srpkovitý nůž



Obj.č. 7010
Srpkovitý nůž



Obj.č. 7026
Kartáček na čištění
trysek



Obj.č. 7014
Zkušební háček



Obj.č. 7020
Začišťovací škrabák




Obj.č. 6994
Přítlačný váleček
28 mm
jednoramenný
s ložisky



Obj.č. 6995
Přítlačný váleček
45 mm / 45°
jednoramenný
s ložisky



Obj.č. 6997
Přítlačný váleček
45 mm
jednoramenný
s ložisky



Obj.č. 6998
Přítlačný váleček
45 mm
dvouramenný
s ložisky



Obj.č. 6996
Přítlačný váleček
80 mm
dvouramenný
s ložisky



Obj.č. 7025
Převážný kufr
systém metaBOX

Obj.č. 7006
Přítlačný váleček
45 mm / 45°
jednoramenný
bez ložisek

Obj.č. 7001
Přítlačný váleček
45 mm
jednoramenný
bez ložisek

Obj.č. 7000
Přítlačný váleček
45 mm
dvouramenný
bez ložisek

Obj.č. 7002
Přítlačný váleček
80 mm
dvouramenný
bez ložisek