



**Ruční horkovzdušná svářečka
Quick-L**

Popis výrobku

Horkovzdušný svařovací přístroj s interním zdrojem vzduchu (dmychadlem), který je charakterizován snadnou manipulací, jednoduchým ovládním a nízkou hmotností.

FORSTHOFF Quick-L je upravenou verzí spolehlivého a léty prověřeného přístroje FORSTHOFF Quick-L-Electronic. Oproti původnímu modelu, který disponuje možností plynulého nastavení teploty, využívá Quick-L pouze dvě fixní úrovně její regulace a ochlazovací stupeň. Tento způsob ovládní vytváří ideální řešení v oblastech, kde se pracuje převážně s jedním druhem materiálu svařovaným v předem dané šíři.


Svařovací přístroj Quick-L tak nachází své uplatnění převážně mezi výrobcí a zpracovateli plachet, autoplachet, stanů, fólií, markýz, apod.

Tepelný výkon závisí na používané širokozáběrové nasunovací trysce:

- Tepelný výkon ve spojení s plochou tryskou 20mm: 900W 230 V
- Tepelný výkon ve spojení s plochou tryskou 40mm: 1500W 230 V

Možnost opakovaně měnit uhlíky zvenčí a automatické vypnutí přístroje v případě jejich nadměrného opotřebení napomáhá bezproblémovému nepřetržitému provozu zařízení.

Technická data

Typ	Quick-L
Jmenovité napětí	230 V ~
Frekvenční rozsah	50 Hz - 60 Hz
Výkon	v závislosti na trysce 900 nebo 1500 W
Výstupní teplota	přepínatelná ve 2 stupních ohřevu
Rozměry	délka 320 mm, průměr rukojeti 52 mm
Třída ochrany	II /  (dvojitá izolace)
Hmotnost	1,2 kg s 3 m napájecím kabelem

Oblasti využití

- Automobilový průmysl
- Výroba plachet (vč. reklamních), autoplachet a stanů

Příslušenství



Obj. č. 4000
Základní tryska
5 mm



Obj. č. 4002
Přeplátovací tryska
20 mm



Obj. č. 4002.15
Přeplátovací tryska
20 mm / 15°



Obj. č. 4003
Přeplátovací tryska
40 mm



Obj. č. 7014
Zkušební háček




Obj. č. 6994
Přítlačný váleček
28 mm
jednoramenný
s ložisky



Obj. č. 6995
Přítlačný váleček
45 mm / 45°
jednoramenný
s ložisky



Obj. č. 6997
Přítlačný váleček
45 mm
jednoramenný
s ložisky



Obj. č. 6998
Přítlačný váleček
45 mm
dvouramenný
s ložisky



Obj. č. 6996
Přítlačný váleček
80 mm
dvouramenný
s ložisky



Obj. č. 2004
Topné tělísko
900W / 230V



Obj. č. 4011
Izolační trubice



Obj. č. 9136
Náhradní uhlíky
včetně klíče



Obj. č. 7025
Přepravní kufr
systém metaBOX

Obj. č. 7006
Přítlačný váleček
45 mm / 45°
jednoramenný
bez ložisek

Obj. č. 7001
Přítlačný váleček
45 mm
jednoramenný
bez ložisek

Obj. č. 7000
Přítlačný váleček
45 mm
dvouramenný
bez ložisek

Obj. č. 7002
Přítlačný váleček
80 mm
dvouramenný
bez ložisek

Obj. č. 2007
Topné tělísko
1500W / 230V