

Popis výrobku

FORSTHOFF Robust-L je kvalitní, jednoduše ovladatelný, ruční svařovací přístroj vhodný pro svařování plachtových materiálů. K snadné manipulaci napomáhá jeho nízká hmotnost i ergonomická rukojeť.


FORSTHOFF Robust-L je vybaven pouze jedním topným stupněm (plus přidavným studeným stupněm) a považuje se za ideální ekonomické řešení například pro autočalouníky.

Tepelný výkon závisí na používané nasunovací širokozáběrové trysce (20mm či 40mm). Možnost opakovaně měnit uhlíky zvenčí a automatické vypnutí přístroje v případě jejich nadměrného opotřebení napomáhají k bezproblémovému nepřetržitému provozu zařízení.



**Ruční horkovzdušná svářečka
Robust-L**

Technická data

| Typ | Robust-L |
|-------------------|--|
| Jmenovité napětí | 230 V ~ |
| Frekvenční rozsah | 50 Hz - 60 Hz |
| Výkon | v závislosti na trysce 900 nebo 1500 W |
| Výstupní teplota | nastavitelná pouze na maximální výkon |
| Rozměry | délka 320 mm, průměr rukojeti 52 mm |
| Třída ochrany | II /  (dvojitá izolace) |
| Hmotnost | 1,2 kg s 3 m napájecím kabelem |

Oblasti využití

- Automobilový průmysl
- Výroba plachet (vč. reklamních), autoplachet a stanů

Příslušenství



Obj. č. 4000
Základní tryska
5 mm



Obj. č. 4002
Přeplátovací tryska
20 mm



Obj. č. 4002.15
Přeplátovací tryska
20 mm / 15°



Obj. č. 4003
Přeplátovací tryska
40 mm



Obj. č. 7014
Zkušební háček




Obj. č. 6994
Přítlačný váleček
28 mm
jednoramenný
s ložisky



Obj. č. 6995
Přítlačný váleček
45 mm / 45°
jednoramenný
s ložisky



Obj. č. 6997
Přítlačný váleček
45 mm
jednoramenný
s ložisky



Obj. č. 6998
Přítlačný váleček
45 mm
dvouramenný
s ložisky



Obj. č. 6996
Přítlačný váleček
80 mm
dvouramenný
s ložisky



Obj. č. 2004
Topné tělísko
900W / 230V



Obj. č. 4011
Izolační trubice



Obj. č. 9136
Náhradní uhlíky
včetně klíče



Obj. č. 7025
Přepravní kufr
systém metaBOX

Obj. č. 7006
Přítlačný váleček
45 mm / 45°
jednoramenný
bez ložisek

Obj. č. 7001
Přítlačný váleček
45 mm
jednoramenný
bez ložisek

Obj. č. 7000
Přítlačný váleček
45 mm
dvouramenný
bez ložisek

Obj. č. 7002
Přítlačný váleček
80 mm
dvouramenný
bez ložisek

Obj. č. 2007
Topné tělísko
1500W / 230V